

# imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

## ШИРОКОФОРМАТНОЕ МФУ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ ПЕЧАТИ, ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ СКОРОСТЬЮ И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



Многофункциональный широкоформатный струйный принтер 36" отличается потрясающей скоростью печати и беспрецедентной производительностью и безупречно выполняет самые сложные задачи, связанные с САПР/ГИС-печатью и производством плакатов.



- Благодаря аккуратной конструкции TX-3000 MFP T36 идеально подходит для многоярусных пространств
- Повышенная производительность благодаря улучшенной печатающей головке и возможности непрерывной печати
- Функция печати и сканирования одновременно для максимальной эффективности рабочего процесса
- Простое обслуживание благодаря уникальной для МФУ 36" системе двухрулонной подачи и упрощенной замене рулона
- Экономичная эксплуатация благодаря чернилам LUCIA TD, обеспечивающим четкость деталей даже на недорогой бумаге без покрытия
- Однородность и четкость сканирования благодаря технологии Colortrac SingleSensor
- Простое управление с помощью удобного цветного сенсорного экрана 15,6" и нового пользовательского интерфейса SmartWorks
- Возможность печати на любом удаленном устройстве серии TX благодаря универсальному драйверу принтера
- Безупречные функции по обеспечению безопасности гарантируют высокий уровень надежности
- Возможность печати на устойчивых к атмосферным воздействиям носителях и сканирования на жестких носителях толщиной до 2 мм

### МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



**Canon**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

## ТЕХНОЛОГИЯ СКАНИРОВАНИЯ

Технология сканирования	SingleSensor
Оптическое разрешение (точек на дюйм)	1200
Тракт подачи бумаги	Прямой
Ширина области сканирования	914 мм (36")
Минимальная ширина области сканирования	15 см (6")
Ширина документа	965 мм (38")
Максимальная длина области сканирования	8 м (JPEG/PDF), 15,2 м (TIFF)
Вес сканера	15 кг
Размеры (Ш x Г x Д)	1109 x 324 x 153 мм
Источники питания	Внешний источник питания с напряжением переменного тока 100–240 В, автоопределение +/-10%, 50–60 Гц
Соответствие стандартам	Energy Star, национальный: СВ, Россия: ЕАС, ЕС: CE
Передний/задний выход	Задний (переднее извлечение через направляющую для возврата документов)
Управление документами — лицевой стороной вверх/вниз	Вверх
Толщина документа (1)	2,0 мм
Скорость сканирования 8-битных изображений в оттенках серого и монохромных изображений 200 точек на дюйм (2)	0,33 м/сек. (13 дюймов/сек.)
Скорость сканирования 24-битных цветных изображений 200 точек на дюйм (2)	0,15 м/сек. (6,0 дюймов/сек.)
Интерфейс USB	3.0 (обратная совместимость с USB2)
Управление сканером	Стрелки, вперед/назад, Светодиодный индикатор состояния
Оформление/цвет	Нет / Canon black
ПО (в комплекте)	SmartWorks MFP V5
ОС для ПО	Win 8.1/10 (64-разрядная версия)
Что входит в комплект поставки	• Сканер T36 • Сборная стойка • 2 направляющие края бумаги • Направляющие для возврата документов (3 для T36) • Калибровочный шаблон • Компакт-диск с ПО SmartWorks MFP и документацией в формате PDF: руководство пользователя и краткое руководство по началу работы со сканером T25/T26 • Краткое руководство по началу работы для сканера T36 • Кабель USB3 (3 метра) • Блок питания • Местный(-е) кабель(-и) питания (2 метра)

Возможность выбора вариантов ЖК-экрана*	Тип ЖК-экрана: «Все в одном»: TFT-экран 15,6", мультисенсорный ПК (интегрированный); система: Windows 10 Enterprise LTSC, процессор: Intel Celeron G3900 2,3 ГГц, ОЗУ: 4 ГБ DDR4, жесткий диск: SATA 500 Гб, 3 USB3 и 1 USB2 и 1 GbE (сзади), 1 USB3 (спереди)
Плюс ЖК-экран - интегрированный ПК (3)	Тип ЖК-экрана: плоский сенсорный экран 15,6"
Плюс ЖК-экран - без ПК (3)	

Плюс ЖК-экран - интегрированный ПК (3)	Тип ЖК-экрана: плоский сенсорный экран 15,6"
Плюс ЖК-экран - без ПК (3)	

## ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНТЕРА

Тип принтера	5 цветов — 914,4 мм/36"
Технология печати	Canon Bubblejet on Demand — 6 цветов, интегрированного типа (1 печатающая головка с 6 микроскопиями)
Число сопел	Всего: 15 360 сопел, MBK: 5120 сопел С, М, Y, BK: 2560 сопел в каждом
Разрешение печати	2400 x 1200 точек на дюйм
Шаг сопла	1200 x 2, включая систему обнаружения и компенсации неработающих сопел
Объем чернил/ци	Стартовый набор чернил: 330 мл (МК/С, М, Y) / 160 мл (BK, С, М, Y) Объем чернил в продаже: 160 мл/330 мл/700 мл
Тип чернил	Пигментные чернила: 5 цветов МК/ВК/С/М/У
Совместимость с ОС	Microsoft Windows: 32-разрядная версия: 7, 8.1, 10; 64-разрядная версия: 7, 8.1, 10 Windows Server: 2008R2, 2012/2012R2, 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5–10.11, MacOS 10.12
Языки интерфейса принтера	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG — более подробную информацию см. в технических характеристиках
Стандартные интерфейсы	USB (порт В): Тип: встроенный (Hi-Speed USB) Режим: полноскоростной (12 Мбит/с), высокоскоростной (480 Мбит/с), групповая пересылка данных  Порт: разъем типа В (4 контакта) USB (порт А): USB-накопитель (прямая печать) Стандарт: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/c автоматическим согласованием IEEE 802.3ab 1000base-T/c автоматическим согласованием IEEE 802.3 Full Duplex (полный дуплекс)  Протокол: SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), ftp  Беспроводная ABC: Стандарт: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  Безопасность: WEP (64/128 бит) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
Память	
Стандартная память	128 Гб (физическая память 2 Гб)
Слот расширения	Нет

## ЖЕСТКИЙ ДИСК

Скорость печати	500 Гб (с шифрованием)
Чертежи САПР:	
Обычная бумага (рулон А0)	37 сек. (быстрый экономичный режим) 40 сек. (быстрый) 1 мин 10 сек. (стандартный)
Плакат:	
Обычная бумага (рулон А0)	42 сек. (быстрый экономичный режим) 40 сек. (быстрый) 1 мин 26 сек. (стандартный)
Плотная бумага с покрытием (рулон А0)	1 мин 43 сек. (быстрый) 2 мин 37 сек. (стандартный)
Манипуляции с бумагой	
Ширина носителей	Рулоны: 203,2–917 мм Отдельные листы 203,2–917 мм
Толщина носителей	0,07–0,8 мм
Минимальная длина печати	203,2 мм
Максимальная длина бумаги при печати	Рулоны: до 18 м (зависит от используемого приложения и ОС) Отдельные листы: 1,6 м
Максимальный внешний диаметр рулона	170 мм
Способ подачи бумаги	Рулоны: фронтальная подача, фронтальный вывод Отдельные листы: фронтальная подача, фронтальный вывод (ручная подача при помощи рычага блокировки)
Ширина печати без полей (только рулон)	[Рекомендуется] 515 мм (JIS B2), 728 мм (JIS B1), 594 мм (ISO A1), 841 мм (ISO A0), 254 мм (10"), 355 мм (14"), 431 мм (17"), 609 мм (24"), 914 мм (36") [Для печати] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 203 мм (8"), 304 мм (12"), 406 мм (16"), 508 мм (20"), 762 мм (30"), 300 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм
Максимальное количество выводимых опечаток	Стандартное положение: 1 лист (любое изображение)
Многопозиционная корзина	Плоское положение: 20 листов (A2 в альбомной ориентации, любое изображение, обычная бумага / бумага с покрытием)  Положение корзины: 1 лист (любое изображение)  Положение фальцовки: 100 листов (A0/A1 в портретной ориентации, чертежи САПР, обычная бумага)  Положение укладки: 100 листов (A1/A2 в альбомной ориентации, чертежи САПР, обычная бумага)
Стекер	Драйвер принтера imagePROGRAF TX-Series, Quick Utility Toolbox, платин печати для Office, программа расширенного исследования Extended Survey Program, Poster Artist Lite и другое ПО, доступное для загрузки с вебсайта Canon.
Габариты и вес	Принтер, 1 печатающая головка, 1 картридж для обслуживания, бумажная гильза 3", кабель питания ЕС/Брит., 1 стартовый набор чернил/ци, руководство по настройке, листовка о безопасности, компакт-диск с пользовательским ПО (OSX/Windows), компакт-диск с ПО PosterArtist Lite, список биоцидов ЕС, список Европейского экономического союза, лист с важной информацией, краткое руководство и руководство по выравниванию печатающей головки
ПО в комплекте	Блок рулона: RU-32 Степальный стол: SS-31 Держатель рулона 2/3": RH2-34
Что входит в комплект	Печатающая головка (PF-06) Чернила/ци: PFI-110 (160 мл), PFI-310 (330 мл), PFI-710 (700 мл) Нож резака (CT-07) Картридж для обслуживания (MC-30)
Комплект поставки	
Дополнительно приобретаемые принадлежности	
Расходные материалы	
Элементы, подлежащие замене пользователем	

Максимальное количество выводимых опечаток	Стандартное положение: 1 лист (любое изображение)
Многопозиционная корзина	Плоское положение: 20 листов (A2 в альбомной ориентации, любое изображение, обычная бумага / бумага с покрытием)  Положение корзины: 1 лист (любое изображение)  Положение фальцовки: 100 листов (A0/A1 в портретной ориентации, чертежи САПР, обычная бумага)  Положение укладки: 100 листов (A1/A2 в альбомной ориентации, чертежи САПР, обычная бумага)
Стекер	Драйвер принтера imagePROGRAF TX-Series, Quick Utility Toolbox, платин печати для Office, программа расширенного исследования Extended Survey Program, Poster Artist Lite и другое ПО, доступное для загрузки с вебсайта Canon.
Габариты и вес	Принтер, 1 печатающая головка, 1 картридж для обслуживания, бумажная гильза 3", кабель питания ЕС/Брит., 1 стартовый набор чернил/ци, руководство по настройке, листовка о безопасности, компакт-диск с пользовательским ПО (OSX/Windows), компакт-диск с ПО PosterArtist Lite, список биоцидов ЕС, список Европейского экономического союза, лист с важной информацией, краткое руководство и руководство по выравниванию печатающей головки
ПО в комплекте	Блок рулона: RU-32 Степальный стол: SS-31 Держатель рулона 2/3": RH2-34
Что входит в комплект	Печатающая головка (PF-06) Чернила/ци: PFI-110 (160 мл), PFI-310 (330 мл), PFI-710 (700 мл) Нож резака (CT-07) Картридж для обслуживания (MC-30)
Комплект поставки	
Дополнительно приобретаемые принадлежности	
Расходные материалы	
Элементы, подлежащие замене пользователем	

Габариты и вес	Принтер, 1 печатающая головка, 1 картридж для обслуживания, бумажная гильза 3", кабель питания ЕС/Брит., 1 стартовый набор чернил/ци, руководство по настройке, листовка о безопасности, компакт-диск с пользовательским ПО (OSX/Windows), компакт-диск с ПО PosterArtist Lite, список биоцидов ЕС, список Европейского экономического союза, лист с важной информацией, краткое руководство и руководство по выравниванию печатающей головки
ПО в комплекте	Блок рулона: RU-32 Степальный стол: SS-31 Держатель рулона 2/3": RH2-34
Что входит в комплект	Печатающая головка (PF-06) Чернила/ци: PFI-110 (160 мл), PFI-310 (330 мл), PFI-710 (700 мл) Нож резака (CT-07) Картридж для обслуживания (MC-30)
Комплект поставки	
Дополнительно приобретаемые принадлежности	
Расходные материалы	
Элементы, подлежащие замене пользователем	

Что входит в комплект	Печатающая головка (PF-06) Чернила/ци: PFI-110 (160 мл), PFI-310 (330 мл), PFI-710 (700 мл) Нож резака (CT-07) Картридж для обслуживания (MC-30)
Комплект поставки	
Дополнительно приобретаемые принадлежности	
Расходные материалы	
Элементы, подлежащие замене пользователем	

Элементы, подлежащие замене пользователем	
Примечания и рекомендации	

Примечания и рекомендации	
---------------------------	--

Примечания и рекомендации	
---------------------------	--

Примечания и рекомендации	
---------------------------	--

Примечания и рекомендации	
---------------------------	--

Примечания и рекомендации	
---------------------------	--



Canon Inc.  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Russian Edition  
© Canon Europa N.V., 2017