

imagePROGRAF TZ-30000

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕЧАТИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ САПР-ЧЕРТЕЖЕЙ И ПЛАКАТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТИ И ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Сверхбыстрый широкоформатный принтер для максимальной производительности при печати цветных САПР и плакатов.



- **Высокая производительность**

Быстрая печать со скоростью до 4 стр./мин с первой страницы даже при выходе из спящего режима без ущерба для качества

- **Инновационное решение для печати**

Высокопроизводительный укладчик с поддержкой до 100 страниц САПР формата A0 или даже 100 страниц смешанных форматов

- **Непрерывный процесс печати**

Сократите время простоя благодаря уникальной технологии Canon, позволяющей производить быструю замену рулонов с носителями и емкостей для чернил прямо во время печати

- **Эффективность рабочего процесса**

Интеллектуальное программное обеспечение для обработки данных сокращает количество ошибок и предлагает возможность печати с использованием предварительно сохраненных быстрых ссылок

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Canon imagePROGRAF TZ-30000
МФУ Z36

- **Превосходное качество изображения**

Система водостойких пигментных чернил Canon позволяет печатать с высокой точностью, сохраняя яркие цвета

Canon

Главный офис:
Моб.: +7 (771) 936 50 20
Whatsapp: +7 (701) 550-18-93
e-mail: office@cad.kz
Адрес: г. Астана, ул. Пушкина, д. 6/1

Филиал в г. Алматы
Моб.: +7 (771) 936 50 20
Whatsapp: +7 (701) 550-18-93
e-mail: office@cad.kz
Адрес: г. Алматы, БЦ Absolute, ул. Калдаякова, д. 34, 2 этаж офис 5Б



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePROGRAF
TZ-30000

ТЕХНОЛОГИЯ

Тип принтера
Технологии печати
Разрешение печати
Число сопел

Точность линий

Шаг сопла

Объем капли чернил
Объем чернильниц

Тип чернил
Совместимость с ОС

Языки принтера
Стандартные интерфейсы

ПАМЯТЬ

Стандартная память
Жесткий диск

Скорость печати

Тип материала для печати
Бумага без покрытия (A1)
Бумага без покрытия (A0)

РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ

Подача и вывод носителя
Ширина носителей
Толщина носителей
Минимальная длина бумаги при печати
Максимальная длина бумаги при печати
Максимальный внешний диаметр рулона
Диаметр внутреннего отверстия рулона
Рекомендуемая ширина полей

Границы области печати

Емкость подачи носителя

Ширина печати без полей (только рулон)

Максимальное количество выводимых отпечатков

ГАБАРИТЫ И ВЕС

5 цветов — 36°
Canon Bubblejet on Demand — 6 цветов, интегрированного типа (1 печатающая головка с 6 микросхемами)
2400 x 1200 точек на дюйм
Всего: 15 360 сопел
MBK: 5120 сопел, BK, C, M, Y: 2560 сопел на каждый
Не более ±0,1%
Необходимы дополнительные настройки. Условия печати и носитель должны быть такими же, как при осуществлении настроек.
Требуется чертежная бумага: только обычная бумага, чертежная калька, бумага с покрытием, светопроницаемая матовая чертежная пленка
1200 точек на дюйм x 2, включая систему обнаружения и компенсации неработающих сопел
Минимум 5 пл на каждый цвет
Стартовый набор чернил: 330 мл (MBK)/160 мл (BK, C, M, Y) Чернила в продаже: 330 мл/700 мл
Пигментные чернила: 5-цветные MBK/BK/C/M/Y
Microsoft Windows 32-разрядная; 7, 8, 1, 10 64-разрядная; 7, 8, 1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019
Apple Macintosh: MacOS 10.12.6 - 10.15
HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
USB Порт А: прямая печать файлов JPEG/PDF с USB-накопителя
USB Порт В: встроенный Hi-Speed USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Беспроводная сеть: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Инструкции по активации/деактивации беспроводной ЛВС см. в руководстве пользователя

128 Гб (физическая память 2 Гб)
Слот расширения: нет
500 Гб (с шифрованием)

14 сек. (быстрый экономичный режим), 4,0 стр./мин
30 сек. (быстрый экономичный режим)
37 сек. (быстрый режим)
1 мин 6 сек. (стандартный режим)

Рулонные носители: два рулона, фронтальная загрузка, фронтальный вывод, верхний вывод
Отдельные листы: фронтальная подача, фронтальный вывод (ручная подача при помощи рычага блокировки)
Рулонные носители: 203,2-917 мм
Отдельные листы: 203,2-917 мм
Рулоны/отдельные листы: 0,07-0,8 мм
Рулонные носители: 203,2 мм (фронтальный вывод), 205 мм (верхний вывод)
Отдельные листы: 203,2 мм
Рулонные носители: 18 м (зависит от ОС и приложения)
Отдельные листы: 610 мм
175 мм

Диаметр внутреннего шпинделя: 2"/3"

Рулонные носители: верхнее поле — 20 мм, нижнее поле — 3 мм, боковые поля — 3 мм
Отдельные листы: верхнее поле — 20 мм, нижнее поле — 20 мм, боковые поля — 3 мм
Рулон: верхнее поле — 3 мм, нижнее поле — 3 мм, боковые поля — 3 мм
Рулонные носители (печать без полей): верхнее поле — 0 мм, нижнее поле — 0 мм, боковые поля — 0 мм
Отдельные листы: верхнее поле — 3 мм, нижнее поле — 20 мм, боковые поля — 3 мм

Рулонные носители: два рулона. Возможно автоматическое переключение.
Отдельные листы: 1 лист

[Рекомендуется] 515 мм (JIS B2), 594 мм (ISO A1) 728 мм (JIS B1), 841 мм (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Для печати] 257 мм (JIS B4), 297 мм (ISO A3), 329 мм (ISO A3+), 420 мм (ISO A2), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм, а также рулоны пользовательского формата (шириной от 203,2 до 917 мм)
[Для печати] — печать выполняется с минимальными полями это средство не применяется при использовании планшета с отверстием.

[Верхний вывод (верхний выходной лоток)]
Максимальная длина укладки: 1397 мм
(САПР, 3-дюймовая бумага без покрытия)
Книжная ориентация A0: 100 листов
* Допускается укладка различных форматов. Максимум: 100 листов.
(САПР, 2-дюймовая бумага без покрытия)
Книжная ориентация A0: 50 листов
* Допускается укладка различных форматов. Максимум: 50 листов.
[Фронтальный вывод (корзина)]
1 лист (максимальная длина укладки 1219,2 мм)

Габариты (ШхГхВ, мм) и вес (кг)

Размеры в упаковке (ШхГхВ, мм) и вес (кг)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Источники питания
Энергопотребление

Условия эксплуатации

Уровень акустического шума (мощность/давление)

Соответствие нормам

Экологическая сертификация

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Комплект поставки

ПО в комплекте

ПРИБОРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Дополнительно приобретаемые принадлежности

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Элементы, подлежащие замене пользователем

Примечания и рекомендации

Некоторые изображения были смоделированы в целях иллюстрации. Все данные приводятся по результатам тестирования по стандартным методам Canon. Эта брошюра и описание технических характеристик продукта были составлены специально к дате выпуска продукта на рынок. Окончательные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. "и" и "или": все названия компаний и/или продукции являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей на их рынках и/или в их странах.

Для получения наилучшего результата Canon рекомендует использовать оригинальные расходные материалы Canon. Ознакомьтесь со списком совместимых расходных материалов (бумаги), чтобы узнать о том, какие расходные материалы / бумага рекомендованы производителем.

1548 x 960 x 1189 мм (при закрытой корзине)
1548 x 1293 x 1189 мм (при открытой корзине)
Вес: 207 кг
1704 x 946 x 1373 мм
Вес: 274 кг

100-240 В переменного тока (50/60 Гц)
В рабочем режиме: не более 157 Вт
В спящем режиме: не более 2,2 Вт
Время до перехода в спящий режим по умолчанию: прибл. 5 минут
В выключенном состоянии: не более 0,3 Вт
Температура: 15-30 °C, относительная влажность: 10-80% (без конденсации)
В рабочем режиме: 52 дБ (А) (простая бумага, стандартный режим, режим линейной графики/текста) (в соответствии со стандартом ISO 7779)
В режиме ожидания: не более 35 дБ (А)
В рабочем режиме: не более 7,0 Б (гляцевая бумага, изображение, режим печати: стандартный) (в соответствии со стандартом ISO 7779)
Европа: знак CE
Другие страны: сертификат CB
TUV, CB

Принтер, 1 печатающая головка, 3-дюймовая бумажная гильза, 1 комплект стартовых чернильниц, руководство по настройке, листовка о безопасности и условиях эксплуатации, компакт-диск с пользовательским ПО (Windows), компакт-диск с ПО PosterArtist Lite, список биоцидов ЕС, список Евразийского экономического союза, лист с важной информацией, 2 держателя рулона (катушки), корзина, кабель питания
Драйвер принтера imagePROGRAF TZ и PosterArtist Lite
Другое программное обеспечение доступно для загрузки в интернете.

Держатель рулона 2"/3": RH2-34

Емкость для чернил: PFL-340 (330 мл), PFI-740 (700 мл)
Печатающая головка: PF-06
Картридж для обслуживания: MC-30



Главный офис:
Моб.: +7 (771) 936 50 20
Whatsapp: +7 (701) 550-18-93
e-mail: office@cad.kz
Адрес: г. Астана, ул. Пушкина, д. 6/1

Филиал в г. Алматы
Моб.: +7 (771) 936 50 20
Whatsapp: +7 (701) 550-18-93
e-mail: office@cad.kz
Адрес: г. Алматы, БЦ Absolute, ул. Калдаякова, д. 34, 2 этаж офис 5Б

